


Özellikler

Akışkanlar	Su
Kullanım Alanı	Yapı endüstrisi Tarımcılık
Özel Nitelikler	son derece dayanıklı, bükülebilir, basınç ve aşınmaya dayanıklı, morötesi ve iklim koşullarına karşı dayanıklı hafif tırtıklı dış kapak
İç Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Takviye Kat	darbe ve basınca karşı dayanıklı PVC'den yapılmış takviye spirali
Dış Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Sıcaklık min.	-5 °C
Sıcaklık maks.	60 °C
Customs tariff number	39173200



Uyarı

Tümü, örneğin »-6« adları, duvar kalınlığını ifade etmez

Ürün

Adı	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	20°C için BD*	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı m in.	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3	Reel	8	25	0.7	85	50	Yes
PVC WAS 25-7	1"	25	3	Reel	7	21	0.6	105	50	Yes
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3	Reel	6	21	0.6	125	50	Yes
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3.5	Reel	6	18	0.6	150	50	Yes
PVC WAS 50-5	2"	51	4.5	Reel	5	15	0.6	205	50	Yes
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4.5	Meter	4.5	13	0.6	248	50	No
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4.5	Meter	3.5	12	0.6	320	50	No
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5	Meter	3	11	0.6	395	30	No

BD = Çalışma basıncı