

TE 200


Ketenli alçak basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	40093100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat veya iki kat keten örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	Genel uygulamalar için alçak basınç hortumu
Akışkanlar	Glikol Mineral yağ Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 854 2TE
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap m in.	İç çap m aks.	Dış çap min.	Dış çap maks.	Çalışma basıncı	Kontrol basıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı m in.	Dış çap nominal.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
TE 225	25	16	1"	25.4	26.2	32.9	35.9	40	80	160	130	-
TE 232	31	20	1.1/4"	31.8	32.8	-	-	35	70	140	140	42.3

DN = Nominal çap, nominal genişlik