

KPZ 200

Kompakt Yüksek Basınç Hortumu, S Serisi

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Kullanım Alanı	orta basınçlı devrelerde dar kullanım alanı koşullarında
Özel Nitelikler	Dar büküm radyüsü
Standart	EN 857 2SC
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Ø Takviye Kat nom. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6.4	11.1	13.5	400	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8	12.9	15.3	350	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9.5	15	17.4	330	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12.7	18.6	21	275	550	1270	80

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHD 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

Frames

PHD 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk