


Özellikler

Customs tariff number	73079910
Kısaltma	DKOR
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Malzeme	Çelik
Kullanım Alanı	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Standart	BS 5200 ISO 8434-6
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	G1	Çalışma basıncı (bar)	L1 (mm)	S1	OR
PN 06 AOB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	400	44.5	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	400	48.5	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	350	51	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	350	54	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	315	63.5	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB	25	16	1"	G 1" -11	250	75.5	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32	25	16	1"	G 1.1/4" -11	250	78	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	250	87	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40	31	20	1.1/4"	G 1.1/2" -11	210	88.5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	210	92	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50	38	24	1.1/2"	G 2" -11	210	97	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB	51	32	2"	G 2" -11	210	110	70	48,1 x 1,6

DN = Nominal çap, nominal genişlik