

ND 300 T

Ketenli Basınç Hortumu, Takma Sistem

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağı ve glikol bazlı sıvılar Antifriz Soğutucu madde Gres yağı Hava +100 °C'ye kadar Su (0 °C ila +85 °C) Su-yağ emülsiyonları
------------	--

Kullanım Alanı	Yüksek Isı uygulamaları
----------------	-------------------------

İç Kat	sentetik PKR lastik
--------	---------------------

Takviye Kat	Yüksek mukavemetli kumaş İpliğinden yapılmış örgü iç kaplama
-------------	--


Dış Kat	sentetik PKR lastik
---------	---------------------

Renk	mavi
------	------

Sıcaklık min.	-48 °C
---------------	--------

Sıcaklık maks.	150 °C
----------------	--------

Customs tariff number	40093100
-----------------------	----------



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bası ncı (bar)	çatlama bası ncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6.3	12.7	17	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9.5	15.7	17	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12.7	19.8	17	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15.9	23.1	17	68	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik