

PN AOB 90


Pres Nipel, DKOR 90° Aç

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	73079910
Kısaltma	DKOR
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Malzeme	Çelik
Kullanım Alanı	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	G1	Çalışma basıncı (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	400	55	27	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	400	64	33	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	350	72.5	38	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	350	87	52.5	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	315	99	58	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB 90	25	16	1"	G 1" -11	250	126	74	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 90	25	16	1"	G 1.1/4" -11	250	127	69.5	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 90	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	250	150.5	92	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 90	31	20	1.1/4"	G 1.1/2" -11	210	150.5	91.5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 90	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	210	175.5	105	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 90	38	24	1.1/4"	G 2" -11	210	175.5	105	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB 90	51	32	2"	G 2" -11	210	216.5	135.5	70	48,1 x 1,6

DN = Nominal çap, nominal genişlik