

Özellikler

| | |
|-----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Kimya sanayi Deniz ve endüstri atık suları |
| Özel Nitelikler | kimya sanayisi için basınç hortumu olarak uygundur |
| Standart | DIN EN 12115 |
| İç Kat | kimyasal maddelere karşı dayanıklı, siyah, düz EPDM lastik |
| Takviye Kat | çok sağlam iki kumaş iç kaplaması, iki çelik el spirali ve iki antistatik bakır örgü |
| Dış Kat | aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı EPDM lastik |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık sahası | min. -35°C'ye kadar esnek maks. sıvı bağımlılığı 95°C |
| Customs tariff number | 40093100 |



Ürün

| Adı | Dış çap (mm) | İnç | İç çap n om. (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Birim | çatlama basıncı (bar) | Vakum (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Bobin uzunluğu (m) | Only as roll |
|---------------------|--------------|--------|-------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| CHEM 19-6 EPDM SD | 31 | 3/4" | 19 | 16 | Reel | 64 | 0.9 | 125 | 40 | Yes |
| CHEM 25-6 EPDM SD | 37 | 1" | 25.4 | 16 | Reel | 64 | 0.9 | 150 | 40 | Yes |
| CHEM 32-6 EPDM SD | 44 | 1.1/4" | 32 | 16 | Reel | 64 | 0.9 | 175 | 40 | Yes |
| CHEM 38-6.5 EPDM SD | 51 | 1.1/2" | 38 | 16 | Meter | 64 | 0.9 | 225 | 40 | No |
| CHEM 50-7 EPDM SD | 66 | 2" | 50 | 16 | Meter | 64 | 0.9 | 275 | 40 | No |
| CHEM 63-8 EPDM SD | 79 | 2.1/2" | 63.5 | 16 | Meter | 64 | 0.9 | 300 | 40 | No |
| CHEM 76-8 EPDM SD | 92 | 3" | 76.2 | 16 | Meter | 64 | 0.8 | 350 | 40 | No |
| CHEM 102-8 EPDM SD | 118 | 4" | 101.6 | 16 | Reel | 64 | 0.8 | 450 | 40 | Yes |