

NY 500


Termoplastik Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	agresif Akışkanlar Deterjanlar Mineral yağ Sentetik yağlar
Kullanım Alanı	Kimya sanayi
İç Kat	Poliamid (PA)
Takviye Kat	bir örgüden yapılmış aramid elyaftan veya iki tekstil ek parçası ve bir örgülü çelik telden yapılmış
Dış Kat	Poliüretan (PUR)
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Sıcaklık sahası	limited to 70°C for air and water based fluids
Customs tariff number	39173100



Ek bilgiler

Güvenlik : 4 : 1

Ürün

Adı	İç çap nom. (mm)	DN*	Boyut	İnç	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bası ncı (bar)	çatlama bası ncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NY 506	6.6	6	4	1/4"	12.7	700	2800	35
NY 508	8.1	8	5	5/16"	16	700	2800	60
NY 510	9.8	10	6	3/8"	18.7	700	2800	90
NY 513	13	12	8	1/2"	23.2	590	2360	100
NY 516	16.3	16	10	5/8"	26.6	500	2000	160
NY 520	19.5	19	12	3/4"	30.5	450	1800	180
NY 525	25.8	25	16	1"	38.1	315	1260	250

DN = Nominal çap, nominal genişlik