


Özellikler

Customs tariff number	73079910
Dizayn	90° Açılı
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	O-Ringli 24° dışa havşalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Model	Düz Adaptör (kısa boru yayı)



Uyarı

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Adı	Borunun dış çapı (mm)	Tip	G1 + G2	Hesaplanma basıncı (bar)	S1	S2	OR1 + OR2
WB90 NW 03 AOS	6	S	M 14 x 1,5	600	17	17	4,0 x 1,5
WB90 NW 04 AOS	8	S	M 16 x 1,5	600	19	19	6,0 x 1,5
WB90 NW 06 AOS	10	S	M 18 x 1,5	600	22	22	7,5 x 1,5
WB90 NW 08 AOS	12	S	M 20 x 1,5	600	24	24	9,0 x 1,5
WB90 NW 10 AOS	14	S	M 22 x 1,5	600	27	27	10,0 x 2,0
WB90 NW 13 AOS	16	S	M 24 x 1,5	400	30	30	12,0 x 2,0
WB90 NW 16 AOS	20	S	M 30 x 2	400	36	36	16,3 x 2,4
WB90 NW 20 AOS	25	S	M 36 x 2	400	46	46	20,3 x 2,4
WB90 NW 25 AOS	30	S	M 42 x 2	400	50	50	25,3 x 2,4
WB90 NW 32 AOS	38	S	M 52 x 2	360	60	60	33,2 x 2,4

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır
SW, S1, S2, S3 = Anahtar genişliği