

PA 700 SF PLUS


Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Swage fitting for HD 700 PLUS
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	flat seal with SAE O-ring
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Standart	SAE J 518 ISO 6162-1
Kısaltma	SFL
Customs tariff number	73079980



Teslimat kapsamı

Pres Nipel + Kabuk

Ürün

Adı	H (mm)	Flanş büyüklüğü (")	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	D (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	8.1	1"	19	12	3/4"	320	44.5	104.3
PA 725 SF 32 PLUS	8.1	1.1/4"	25	16	1"	280	50.8	127.7
PA 732 SF PLUS	8.1	1.1/4"	31	20	1.1/4"	280	50.8	138.1
PA 750 SF PLUS*	8.1	2"	50	32	2"	210	71.4	171.9

DN = Nominal çap, nominal genişlik

*) assembly with full flange is not possible

Aksesuarlar

SCHRAUBE M	Alyan Cıvata
FS	SAE ve ISO flanş contası
FH (3000 PSI)	SAE Yarım Flanş
VF (3000 PSI)	SAE Tam Flanş
SCHRAUBE M SK	Hexagon screw