

3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Dizayn	kompakt yapı
Bağlantı 1 - 3	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	24° içe havşalı
Delme	L-Form
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık maks.	80 °C
Yüzey koruması	cilalı
Customs tariff number	84818081



Ürün

Adı	DN*	Bağlantı dışı	Çalışma basıncı bar	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	SW (mm)	Örtü	LW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	M 12 x 1,5	PN 400	L	6	9	negatif (açık)	5	1.5
3 BKHL 06 LK	6	M 14 x 1,5	PN 400	L	8	9	negatif (açık)	6	1.5
3 BKHL 08 LK	8	M 16 x 1,5	PN 400	L	10	9	negatif (açık)	7	1.5
3 BKHL 10 LK	10	M 18 x 1,5	PN 400	L	12	9	negatif (açık)	9	1.5
3 BKHL 13 LK	12	M 22 x 1,5	PN 350	L	15	9	negatif (açık)	11.5	1.5
3 BKHL 16 LK	16	M 26 x 1,5	PN 350	L	18	12	negatif (açık)	14	1.5
3 BKHL 20 LK	19	M 30 x 2	PN 350	L	22	14	negatif (açık)	18	1.5
3 BKHL 25 LK	25	M 36 x 2	PN 350	L	28	14	negatif (açık)	22	1.5
3 BKHS 04 LK	4	M 16 x 1,5	PN 400	S	8	9	negatif (açık)	5	1.5
3 BKHS 06 LK	6	M 18 x 1,5	PN 400	S	10	9	negatif (açık)	6	1.5
3 BKHS 08 LK	8	M 20 x 1,5	PN 400	S	12	9	negatif (açık)	7	1.5
3 BKHS 10 LK	10	M 22 x 1,5	PN 400	S	14	9	negatif (açık)	9	1.5
3 BKHS 13 LK	12	M 24 x 1,5	PN 350	S	16	9	negatif (açık)	11.5	1.5
3 BKHS 16 LK	16	M 30 x 2	PN 350	S	20	12	negatif (açık)	14	1.5
3 BKHS 20 LK	19	M 36 x 2	PN 350	S	25	14	negatif (açık)	18	1.5
3 BKHS 25 LK	25	M 42 x 2	PN 350	S	30	14	negatif (açık)	22	1.5

DN = Nominal çap, nominal genişlik
Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır
LW = Işık genişliği
PN=Çalışma Basıncı
SW = Anahtar genişliği
SF = Güvenlik faktörü

Yedek parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Diğer modeller

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3 Yollu Vana, Blok Tipi
-----------------------------	-------------------------

Titiz kontrole rağmen hataları tamamen önleyememekte ve mevcut bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.