


Özellikler

İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört kat spiral örgü
Dış Kat	sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı devridaimler
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 856 4SH
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap min.	İç çap maks.	Ø Takviye Kat maks.	Ø Takviye Kat min.	Dış çap min.	Dış çap maks.	Çalışma basıncı	Kontrol basıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı min.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
HD 520	19	12	3/4"	19.1	19.8	29.2	27.6	31.4	33	420	840	1680	280
HD 525	25	16	1"	25.5	26.4	36	34.4	37.5	39.9	380	760	1520	340
HD 532	31	20	1.1/4"	32	33	42.9	40.9	43.9	47.1	350	700	1400	460
HD 540	38	24	1.1/2"	38.2	39.3	49.8	47.8	51.9	55.1	290	580	1160	560
HD 550	51	32	2"	50.6	52	64.2	62.2	66.5	69.7	250	500	1000	700

DN = Nominal çap, nominal genişlik