

# PN AB 90 VA


Pres Nipel, DKR 90° Aç

**HANSA FLEX**

Last updated: 30.05.2023

## Özellikler

Kullanım Alanı	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış havşa
Malzeme	Paslanmaz çelik
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Kısaltma	DKR



## Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

## Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	S1	L2 (mm)
PN 06 AB 02 90 VA	6	4	1/4"	350	G 1/8" -28	14	30
PN 06 AB 90 VA	6	4	1/4"	400	G 1/4" -19	17	28
PN 06 AB 10 90 VA	6	4	1/4"	400	G 3/8" -19	19	26
PN 08 AB 10 90 VA	8	5	5/16"	400	G 3/8" -19	19	34
PN 10 AB 06 90 VA	10	6	3/8"	400	G 1/4" -19	19	39
PN 10 AB 90 VA	10	6	3/8"	400	G 3/8" -19	19	34
PN 10 AB 13 90 VA	10	6	3/8"	350	G 1/2" -14	27	42.5
PN 13 AB 10 90 VA	12	8	1/2"	350	G 3/8" -19	22	47.5
PN 13 AB 90 VA	12	8	1/2"	350	G 1/2" -14	27	42.5
PN 13 AB 16 90 VA	12	8	1/2"	350	G 5/8" -14	27	50.5
PN 13 AB 20 90 VA	12	8	1/2"	315	G 3/4" -14	32	43
PN 16 AB 90 VA	16	10	5/8"	350	G 5/8" -14	27	54
PN 16 AB 20 90 VA	16	10	5/8"	315	G 3/4" -14	32	54
PN 20 AB 90 VA	19	12	3/4"	315	G 3/4" -14	32	54
PN 20 AB 25 90 VA	19	12	3/4"	250	G 1" -11	41	69
PN 25 AB 90 VA	25	16	1"	250	G 1" -11	41	69
PN 25 AB 32 90 VA	25	16	1"	160	G 1.1/4" -11	50	81
PN 32 AB 90 VA	31	20	1.1/4"	160	G 1.1/4" -11	50	81
PN 32 AB 40 90 VA	31	20	1.1/4"	125	G 1.1/2" -11	55	103
PN 40 AB 90 VA	38	24	1.1/2"	125	G 1.1/2" -11	55	102
PN 40 AB 50 90 VA	38	24	1.1/2"	80	G 2" -11	70	-
PN 50 AB 90 VA	51	32	2"	80	G 2" -11	70	133

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Diğer modeller

PN AB 90 Pres Nipel, DKR 90° Aç