

HD 700


Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çok dayanıklı çelik telden dört (NW 25'e kadar) veya altı (NW 32'den itibaren) spiral örgü
Dış Kat	sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %2
Kullanım Alanı	Yüksek kapasiteli yüksek basınçlı devreler hidrostatik şanzumanlar Tersane Madencilik ve maden ocakları
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-yag emülsiyonları
Standart	SAE 100 R15
Sıcaklık maks.	121 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
HD 716	16	10	5/8"	16.4	27.9	420	840	1680	265
HD 720	19	12	3/4"	19	32	420	840	1680	265
HD 725	25	16	1"	25.4	38.2	420	840	1680	330
HD 732	31	20	1.1/4"	31.8	50	420	840	1680	445
HD 732 S	31	20	1.1/4"	31.8	50.4	420	840	1680	445
HD 740	38	24	1.1/2"	38.1	57.3	420	840	1680	530

DN = Nominal çap, nominal genişlik