


Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Su (0 °C ila +60 °C) Su-yağ emülsiyonları (+60 °C'ye kadar)
Kullanım Alanı	Orta ve yüksek basınç devreler Yüksek basınç gres hortumları Tarım araçları Forkliftler
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı kimyasal maddelere karşı iyi bir dirence sahiptir düşük hacim genleşmesi
İç Kat	Polyester elastomer
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	Poliüretan (PUR)
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Customs tariff number	39173100



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NYZ 104	5	3	3/16"	5	9.3	300	1200	25
NYZ 106	6	4	1/4"	6	11.5	300	1200	35
NYZ 108	8	5	5/16"	8	13.3	225	900	40
NYZ 110	10	6	3/8"	10	15	225	900	60
NYZ 113	12	8	1/2"	12	18.3	180	655	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHY 100

Kabuk, NY 100

Frames

PHY 100

Kabuk, NY 100