

TE 200 RAIL


Tekstil iç d şemeli alçak basınç hortumu RAIL

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Raylı araçlar
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +85 °C)
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat veya iki kat keten örgü
Dış Kat	yağa dayanıklı, sentetik lastik, alev oluşumunu önler
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	125 °C
Standart	EN 854 2TE EN 45545-2
Sıcaklık sahası	Hava (maks. 75 °C)
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4.9	12.6	80	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6.4	14.2	75	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7.9	15.7	68	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9.5	17.3	63	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12.7	20.7	58	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15.9	24.9	50	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19	28	45	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25.4	35.9	40	80	160	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHT	Kumaş dokuma hortumu için pres yuvası
PHT 200	Kumaş dokuma hortumu için pres yuvası