

KP 200 NO


Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	40092100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	Dar montaj ve zorlu çevre koşullarına sahip orta basınçlı devreler
Standart	EN 857 2SC
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
KP 206 NO	6	4	1/4"	6.4	14	400	800	1600	75
KP 208 NO	8	5	5/16"	7.9	15.6	350	700	1400	85
KP 210 NO	10	6	3/8"	9.5	17.8	330	660	1320	90
KP 213 NO	12	8	1/2"	12.7	21.3	275	550	1100	130

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHD 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
---------	---------------------------------