


Özellikler

Customs tariff number	73079910
Dizayn	90° Açılı
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	O-Ringli 24° dışa havşalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Model	Düz Adaptör (kısa boru yayı)



Uyarı

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Adı	Borunun dış çapı (mm)	Tip	G1 + G2	Hesaplanma basıncı (bar)	S1	S2	OR1 + OR2
WB90 NW 04 AOL	6	L	M 12 x 1,5	315	14	14	4,0 x 1,5
WB90 NW 06 AOL	8	L	M 14 x 1,5	315	17	17	6,0 x 1,5
WB90 NW 08 AOL	10	L	M 16 x 1,5	315	19	19	7,5 x 1,5
WB90 NW 10 AOL	12	L	M 18 x 1,5	315	22	22	9,0 x 1,5
WB90 NW 13 AOL	15	L	M 22 x 1,5	315	27	27	12,0 x 2,0
WB90 NW 16 AOL	18	L	M 26 x 1,5	315	32	32	15,0 x 2,0
WB90 NW 20 AOL	22	L	M 30 x 2	160	36	36	20,0 x 2,0
WB90 NW 25 AOL	28	L	M 36 x 2	160	41	41	26,0 x 2,0
WB90 NW 32 AOL	35	L	M 45 x 2	160	50	50	32,0 x 2,5
WB90 NW 40 AOL	42	L	M 52 x 2	160	60	60	38,0 x 2,5

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır
SW, S1, S2, S3 = Anahtar genişliği