


Özellikler

Kullanım Alanı	Kimya sanayi Deniz ve endüstri atık suları
Özel Nitelikler	kimya sanayisi için basınç hortumu olarak uygundur
Standart	DIN EN 12115
İç Kat	kimyasal maddelere karşı dayanıklı, siyah, düz EPDM lastik
Takviye Kat	çok sağlam iki kumaş iç kaplaması ve iki antistatik bakır örgü
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı EPDM lastik
Renk	siyah
Sıcaklık sahası	min. -35°C'ye kadar esnek maks. sıvı bağımlılığı 95°C Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	Dış çap (mm)	İnç	İç çap n om. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Birim	çatlama basıncı (bar)	Bükme y arıçapı m in. (mm)	Bobin uz unluğu (m)	Only as roll
CHEM 19-6 EPDM	31	3/4"	19	16	Reel	64	80	40	Yes
CHEM 25-6 EPDM	37	1"	25.4	16	Reel	64	100	40	Yes
CHEM 32-6 EPDM	44	1.1/4"	32	16	Reel	64	125	40	Yes
CHEM 38-6.5 EPDM	51	1.1/2"	38	16	Meter	64	175	40	No
CHEM 51-8 EPDM	66	2"	50	16	Meter	64	225	40	No
CHEM 63-8 EPDM	79	2.1/2"	63.5	16	Meter	64	300	40	No
CHEM 102-8 EPDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-