


Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları
Özel Nitelikler	İkiz hortum uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamit (PA)
Takviye Kat	tek kat polyester örgü
Dış Kat	NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1
Customs tariff number	39173100



Uyarı

Pres ve vida bağlantılı montaj seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	20°C için BD* (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
TAFZ 104	4	2	1/8"	4	8.1	325	280	370	740	40
TAFZ 106	6	4	1/4"	6.3	11.2	255	190	255	510	63
TAFZ 108	8	5	5/16"	8	13.3	200	170	225	450	80
TAFZ 110	10	6	3/8"	10	16.7	170	145	190	380	100
TAFZ 113	12	8	1/2"	13	21.4	140	120	160	320	130

DN = Nominal çap, nominal genişlik

BD = Çalışma basıncı