

PN ABK 90


Pres Nipeli, DKR Komp. 90° Aç

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	73079910
Kısaltma	DKR
Model özelliği	Kompakt şekil
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Malzeme	Çelik
Kullanım Alanı	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış havşa
Standart	BS 5200 ISO 8434-6
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	G1	Çalışma basıncı (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 ABK 90	5	3	3/16"	G 1/8" -28	350	47	17	14
PN 06 ABK 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	400	50	20	19
PN 06 ABK 10 90	6	4	1/4"	G 3/8" -19	400	53.5	23	22
PN 08 ABK 10 90	8	5	5/16"	G 3/8" -19	400	54	23	22
PN 10 ABK 06 90	10	6	3/8"	G 1/4" -19	400	52	20	19
PN 10 ABK 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	400	55.5	23	22
PN 10 ABK 13 90	10	6	3/8"	G 1/2" -14	350	57.6	26	27
PN 13 ABK 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	350	59.6	26	27
PN 16 ABK 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	350	64.1	27	30
PN 20 ABK 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	315	74.8	32	32
PN 25 ABK 90	25	16	1"	G 1" -11	250	92.2	36	38

DN = Nominal çap, nominal genişlik