

HD 700 LL


Spiral hose, SAE100 R15, Long Life

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Customs tariff number | 40094100 |
| İç Kat | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| Takviye Kat | yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış altı spiral |
| Dış Kat | sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Uzunluk değişikliği | + %2 ila - %2 |
| Kullanım Alanı | Yüksek kapasiteli yüksek basınçlı devreler hidrostatik şanzumanlar Madencilik ve maden ocakları |
| Özel Nitelikler | Impulse-tested with up to 2 million cycles |
| Akışkanlar | Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları |
| Standart | EXCEEDS SAE 100 R15 |
| Sıcaklık maks. | 121 °C |
| Renk | siyah |



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

| Adı | DN* | Boyut | İnç | İç çap no m. (mm) | Dış çap no m. (mm) | Çalışma b asıncı (bar) | Kontrol ba sıncı (bar) | çatlama b asıncı (bar) | Bükme yarı çapı min. (mm) |
|-----------|-----|-------|--------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| HD 732 LL | 31 | 20 | 1.1/4" | 31.8 | 50 | 450 | 900 | 1800 | 336 |
| HD 740 LL | 38 | 24 | 1.1/2" | 38.1 | 57.3 | 420 | 840 | 1680 | 400 |
| HD 750 LL | 51 | 32 | 2" | 50.8 | 71.5 | 420 | 840 | 1680 | 504 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik