


# HD 600

## Yüksek Basınç Hortumu

### Özellikler

Customs tariff number	40094100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış altı kat spiral örgü
Dış Kat	sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %2
Kullanım Alanı	Yüksek kapasiteli yüksek basınçlı devreler hidrostatik tahrikler
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 856 R13
Sıcaklık maks.	121 °C
Renk	siyah



### Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

### Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap min.	İç çap maks.	Ø Takviye Kat maks.	Ø Takviye Kat min.	Dış çap min.	Dış çap maks.	Çalışma basıncı	Kontrol basıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı min.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
HD 650	51	32	2"	50.4	52	69.3	66.9	69.5	72.7	350	700	1400	630

DN = Nominal çap, nominal genişlik