

HD 700 PLUS

Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-y yağ emülsiyonları
Kullanım Alanı	Minimum bükülme yarıçapına ve yüksek darbe yüklerine sahip uygulamalar hidrostatik tahrikler İnşaat makineleri Hafriyat makineleri Tarım araçları Presler
Standart	SAE 100 R15
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çok dayanıklı çelik telden dört (NW 25'e kadar) veya altı (NW 32'den itibaren) spiral örgü
Dış Kat	sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	121 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %2
Customs tariff number	40094100



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	Dış çap no m. (mm)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19	420	840	32	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25.4	420	840	38.2	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31.8	420	840	50.4	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38.1	420	840	57.3	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51.4	420	840	71.5	1680	504

DN = Nominal çap, nominal genişlik