

KP 200 PRO


Kompakt Yüksek Basınç Hortumu, Sürtünmeye Dayanıklı

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	40092100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	ek Plastik Kaplama sentetik Lastik, standart dış kaplamalara göre, sürtünmeye en az 300 kat daha dayanıklıdır.
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	Dar montaj koşullarına ve yüksek aşınmaya sahip orta basınçlı devridaimler
Özel Nitelikler	Dar büküm radyüsü sürtünmeye karşı olağanüstü dayanıklı üst kaplama
Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 857 2SC
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
KP 206 PRO	6	4	1/4"	6.4	13.7	400	800	1600	75
KP 208 PRO	8	5	5/16"	7.9	15.6	350	700	1400	85
KP 210 PRO	10	6	3/8"	9.5	17.8	330	660	1320	90
KP 213 PRO	12	8	1/2"	12.7	21.5	275	550	1100	130
KP 216 PRO	16	10	5/8"	15.9	25.1	250	500	1000	170
KP 220 PRO	19	12	3/4"	19.4	28.6	215	430	860	200
KP 225 PRO	25	16	1"	25.7	34.9	165	330	660	250

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHD 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk