

PVC WAS ELAST


PVC su Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Su
Kullanım Alanı	Tarımcılık
Özel Nitelikler	zorlamaya dayanıklıdır basınç ve aşınmaya karşı dayanıklı bükülebilir eskimeye karşı dayanıklıdır
Standart	ISO 1307
İç Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Takviye Kat	darbe ve basınca karşı dayanıklı PVC'den yapılmış takviye spirali
Dış Kat	hafif tırtıklı dış yüzey
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık maks.	50 °C
Customs tariff number	39173200



Uyarı

Özellikle tarım için çok amaçlı hortum olarak, özellikle de soğuk bölgeler için uygundur

Ürün

Adı	İnç	İç çap (mm)	Birim	20°C için BD*	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme y arıçapı m in. (mm)	Bobin uz unluğu (m)	Only as roll
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	Reel	7	20	0.9	90	50	Yes
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	Reel	6	17	0.9	130	50	Yes
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	Reel	6	16	0.9	140	50	Yes
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	Reel	5	15	0.9	200	50	Yes
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	Meter	4.5	14	0.9	275	50	No
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	Meter	4	12	0.9	310	50	No
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	Meter	3.5	10	0.9	375	50	No
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	Meter	3	10	0.9	410	30	No
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	Meter	3	10	0.9	450	30	No
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	Meter	2.5	9	0.9	520	30	No
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	Meter	2	9	0.9	610	30	No

BD = Çalışma basıncı