

PN AB 90


Pres Nipel, DKR 90° Aç

HANSA FLEX

Last updated: 4.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	73079910
Kısaltma	DKR
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Malzeme	Çelik
Kullanım Alanı	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış havşa
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	G1	Çalışma basıncı (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AB 90	5	3	3/16"	G 1/8" -28	350	47.5	27.5	14
PN 04 AB 06 90	5	3	3/16"	G 1/4" -19	350	49	27	19
PN 06 AB 02 90	6	4	1/4"	G 1/8" -28	250	57	27.5	14
PN 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	400	55	27	19
PN 06 AB 10 90	6	4	1/4"	G 3/8" -19	400	56	29	22
PN 08 AB 06 90	8	5	5/16"	G 1/4" -19	400	55	31	17
PN 08 AB 10 90	8	5	5/16"	G 3/8" -19	400	58	29	22
PN 08 AB 13 90	8	5	5/16"	G 1/2" -14	240	62.5	34	27
PN 10 AB 06 90	10	6	3/8"	G 1/4" -19	400	64	36.5	19
PN 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	400	64	33	22
PN 10 AB 13 90	10	6	3/8"	G 1/2" -14	240	64	34	27
PN 13 AB 10 90	12	8	1/2"	G 3/8" -19	240	72.5	40	22
PN 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	240	72.5	38	27
PN 13 AB 16 90	12	8	1/2"	G 5/8" -14	350	71.5	42.5	30
PN 13 AB 20 90	12	8	1/2"	G 3/4" -14	315	71.5	45.5	32
PN 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	350	87	52.5	30
PN 16 AB 20 90	16	10	5/8"	G 3/4" -14	315	87	55	32
PN 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	315	99	58	32
PN 20 AB 25 90	19	12	3/4"	G 1" -11	250	99	62	38
PN 25 AB 90	25	16	1"	G 1" -11	250	126	74	38
PN 25 AB 32 90	25	16	1"	G 1.1/4" -11	250	127	69.5	50
PN 32 AB 90	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	250	150.5	92	50

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Diğer modeller

Titiz kontrole rağmen hataları tamamen önleyememekte ve mevcut bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

PN AB 90

Pres Nipel, DKR 90° Açı

HANSA FLEX

Last updated: 4.05.2023

PN AB 90 VA

Pres Nipel, DKR 90° Açı