

3 SKR LK VZ


3 Yollu Vana, Kaynak Çıkışı

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	84818081
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Delme	L-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-20 °C
Malzeme	Gövdesi Dövme Çelik Bilyesi ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Dizayn	kompakt yapı
Bağlantı 1 - 3	BSP iç dış silindirik
Sıcaklık maks.	80 °C
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Uyarı

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
null
null

Ürün

Adı	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	Örtü	LW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	PN 350	14	negatif (açık)	18	1.5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	PN 350	14	negatif (açık)	22	1.5

DN = Nominal çap, nominal genişlik
PN=Çalışma Basıncı
LW = Işık genişliği
SW = Anahtar genişliği
SF = Güvenlik faktörü

Yedek parçalar

BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)
BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu