


Özellikler

Dizayn	Çift açılı 90°
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Model	Döner Bağlantı
Customs tariff number	73072980



Uyarı

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Teslimat kapsamı

Gövde (somun ve yüzüksüz)

Ürün

Adı	Borunun dış çapı (mm)	Tip	G1	L6 (mm)	L1 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	L3 (mm)	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	Çalışma basıncı bar
DG D NW 08 HS H	12	S	M 20 x 1,5	32	28	20.5	32	28	12	20.5	PN 400
DG D NW 13 HS H	16	S	M 24 x 1,5	40	34	25.5	40	34	16	25.5	PN 400
DG D NW 16 HS H	20	S	M 30 x 2	45	38	27.5	45	38	20	27.5	PN 250
DG D NW 20 HS H	25	S	M 36 x 2	55	45	33	55	45	25	33	PN 250
DG D NW 25 HS H	30	S	M 42 x 2	65	52	38.5	65	52	30	38.5	PN 250
DG D NW 32 HS H	38	S	M 52 x 2	75	59	43	75	59	38	43	PN 250

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır
 PN=Çalışma Basıncı
 PB=Patlama Basıncı
 çap d2 = Boru dış çapı