

# K-BKR MINI DREGRİFF 1



Mini ball valves

**HANSA FLEX**

Last updated: 31.05.2023

## Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +80 °C
Çevirme tutamağı	Plastik
Mahfaza ve bilye	Nikel kaplı pirinç
Bilye contası	PTFE
Mil contası	NBR



## Uyarı

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Adı	Mil	DN	L1 (mm)	SW (mm)	L (mm)	H (mm)
K- 07 30 20 48	Rp 1/8" female	6	19	14	36.5	21.5
K- 07 30 20 49	Rp 1/4" female	6	19	14	43	21.5
K- 07 30 29 76	Rp 3/8" female	7	18	18	48	22.5
K- 07 30 29 77	Rp 1/2" female	10	25	22	59	32
K- 07 30 20 30	R/Rp 1/8" male / 1/8" female	6	19	14	35.5	21.5
K- 07 30 20 31	R/Rp 1/4" male / 1/8" female	6	19	14	38	21.5
K- 07 30 20 32	R/Rp 1/4" male / 1/4" female	6	19	14	40.5	21.5
K- 07 30 20 33	R/Rp 3/8" male / 1/4" female	6	19	14	41.5	21.5
K- 07 30 29 78	R/Rp 3/8" male / 3/8" female	8	19.5	18	44.5	22.5
K- 07 30 29 79	R/Rp 1/2" male / 1/2" female	10	26.5	22	55.5	32.5

DN = Nominal çap, nominal genişlik

SW = Anahtar genişliği