

# TBF 200 CU


Yüksek Basınç Hortum, TBF Tipi, Bakır Örgü

**HANSA FLEX**

Last updated: 30.05.2023

## Özellikler

Akışkanlar	bir çok teknik akışkanlara dayanıklı özellikle de boya püskürtme tekniğinde kullanılan boya ve çözeltilere karşı dayanıklıdır çözücü
Kullanım Alanı	çok hafif ağırlıkta ve yüksek esnekliğe, elektrik iletkenliğine sahip boya hortumu
Özel Nitelikler	with copper braid spiral uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamit (PA)
Takviye Kat	elektrostatik şarjı boşaltmak için içine bakır örgü örülmüş, polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
Dış Kat	NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	80 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1
Customs tariff number	39173100



## Uyarı

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Boya püskürtme hortumları, meslek sendikalarının sıvı püskürtücülerle ilgili yönetmeliğine (ZH 1-406) tabidir. Bağlamada dikkat edin.

## Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	20°C için BD* (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
TBF 204 CU	4	2	1/8"	4	9.2	425	380	485	970	40
TBF 206 CU	6	4	1/4"	6.3	13	400	360	455	910	63

DN = Nominal çap, nominal genişlik

BD = Çalışma basıncı

PHD 200

Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

## Frames

PHD 200

Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk