


Özellikler

Customs tariff number	39173100
İç Kat	Polyester elastomer
Takviye Kat	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan (PUR) kabartmalı
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %3
Kullanım Alanı	orta yüksek basınç sistemleri Forkliftler Yağlama hattı
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı deterjan veya alkali maddeleri kullanıldığında kabarma veya pörsüme yok İkiz hortum çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genişmesi .
Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Sentetik yağlar Su (0 °C ila +60 °C) Su-yağ emülsiyonları (+60 °C'ye kadar)
Standart	ISO 3949/R7-1
Sıcaklık maks.	93 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NYZ 704	5	3	3/16"	5	9.6	210	840	25
NYZ 706	6	4	1/4"	6.5	12.2	210	840	35
NYZ 708	8	5	5/16"	8.1	14.3	190	760	45
NYZ 710	10	6	3/8"	9.7	16	160	640	55
NYZ 713	12	8	1/2"	13	20.3	140	560	95

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHY 700 N	Kabuk, NY 700
-----------	---------------