

KP 200 RAIL


Yüksek basınçlı hortum, kompakt, RAIL

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Su (0 °C ila +85 °C)
Kullanım Alanı	Raylı araçlar
Standart	EN 857 2SC EN 45545-2
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	yağa dayanıklı, sentetik lastik, alev oluşumunu önler
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Sıcaklık sahası	Hava (maks. 75 °C)
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap n om.	Ø Takviye Kat nom.	Dış çap n om.	Çalışma basıncı	Kontrol b asıncı	çatlama basıncı	Bükme y arıçapı m in.
				(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
KP 208 RAIL	8	5	5/16"	7.9	13.3	16	350	700	1400	55
KP 210 RAIL	10	6	3/8"	9.5	15.6	18.3	330	660	1320	65
KP 213 RAIL	12	8	1/2"	12.7	19.1	21.5	275	550	1100	90
KP 216 RAIL	16	10	5/8"	15.9	22.3	24.7	250	500	1000	100
KP 220 RAIL	19	12	3/4"	19	26.4	28.6	215	430	860	120
KP 225 RAIL	25	16	1"	25.4	34.3	36.6	165	330	660	150
KP 232 RAIL	31	20	1.1/4"	31.8	41.6	44.4	125	250	500	210
KP 240 RAIL	38	24	1.1/2"	38.1	48.5	51.5	100	200	400	250
KP 250 RAIL	51	32	2"	50.8	61.2	64.2	90	180	360	315

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHD 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHD 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

Frames

PHD 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHD 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk