

NY 100 PA


Thermoplast-Hochdruckschlauch

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Su (0 °C ila +60 °C) Su-yağ emülsiyonları (+60 °C'ye kadar)
Kullanım Alanı	Orta ve yüksek basınç devreler Yüksek basınç gres hortumları
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı kimyasal maddelere karşı iyi bir dirence sahiptir düşük hacim genişemesi
İç Kat	Poliamid (PA)
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	Poliüretan (PUR)
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Customs tariff number	39173100



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bas ıncı (bar)	çatlama bas ıncı (bar)	Bükme yarıç apı min. (mm)
NY 104 PA	5	3	3/16"	5	9.7	360	1440	25
NY 106 PA	6	4	1/4"	6	11.7	300	1200	35
NY 108 PA	8	5	5/16"	8.1	13.2	225	900	40
NY 110 PA	10	6	3/8"	10	15.5	225	900	60
NY 113 PA	12	8	1/2"	13	18.8	180	720	70
NY 116 PA	16	10	5/8"	16.3	22	140	560	115
NY 120 PA	19	12	3/4"	19.4	25.8	115	460	145
NY 125 PA	25	16	1"	25.8	33.4	95	380	180

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHY 100

Kabuk, NY 100

Frames

PHY 100

Kabuk, NY 100