

PAY 500 AOS


Pressarmatur, DKOS

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Swage fitting for NY hoses
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Standart	ISO 8434-1
Kısaltma	DKOS
Customs tariff number	73079910



Teslimat kapsamı

Pres Nipel + Kabuk

Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	G1	Çalışma basıncı (bar)	L1 (mm)	Borunun dış çapı için (mm)	S1	OR
PAY 506 AOS 03	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	700	57.9	6	17	4,0 x 1,5
PAY 506 AOS 04	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	700	58.9	8	19	6,0 x 1,5
PAY 506 AOS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	700	59	10	22	7,5 x 1,5
PAY 508 AOS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	700	62.5	12	24	9,0 x 1,5
PAY 510 AOS 08	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	700	67	12	24	9,0 x 1,5
PAY 510 AOS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	700	68.5	14	27	12,0 x 2,0
PAY 513 AOS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	590	76	16	30	12,0 x 2,0
PAY 516 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	500	82	20	36	16,0 x 2,5
PAY 525 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	315	93.1	30	50	25,0 x 2,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik