

NY 3000


Termoplastik Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	39173100
Sıcaklık min.	-40 °C
Dış Kat	Poliamit (PA)
İç Kat	Poliamit (PA)
Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı hidrolik sistemler hidrolik takımlar
Özel Nitelikler	yüksek kırılma mukavemeti maksimum esneklik
Akışkanlar	Mineral yağ Sentetik yağlar agresif Akışkanlar
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden iki kat spiral tel ve tek kat örgü tel
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hose with low moisture absorption, thus suitable for two component-system, as PU foam (polyol and isocyanate).

Ürün

Adı	Kontrol ba sıncı (bar)	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
NY 3016	840	16	10	5/8"	16.3	24.8	420	1680	220
NY 3020	700	19	12	3/4"	19.6	29.2	350	1400	240
NY 3025	560	25	16	1"	25.8	36	280	1120	350
NY 3032	620	31	20	1.1/4"	32	45.2	310	1240	500

DN = Nominal çap, nominal genişlik