

PN AR 90 VA

Pres Nipel, DKR Yassı 90° Aç

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler


Kullanım Alanı
Swage nipple for
HD 100
HD 200
KP 100 to KP 600
TE hoses
NY hoses
TF hoses
Suction hoses

Bağlantı 1 BSP Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 düzalin

Malzeme Paslanmaz çelik

Kısaltma DKR Yassı



Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	S1	L2 (mm)
PN 06 AR 02 90 VA	6	4	1/4"	350	G 1/8" -28	14	17
PN 06 AR 90 VA	6	4	1/4"	350	G 1/4" -19	17	25
PN 08 AR 10 90 VA	8	5	5/16"	350	G 3/8" -19	19	30
PN 10 AR 90 VA	10	6	3/8"	350	G 3/8" -19	19	30
PN 10 AR 13 90 VA	10	6	3/8"	315	G 1/2" -14	27	36
PN 13 AR 90 VA	12	8	1/2"	315	G 1/2" -14	27	36.5
PN 13 AR 20 90 VA	12	8	1/2"	250	G 3/4" -14	32	47
PN 16 AR 90 VA	16	10	5/8"	315	G 5/8" -14	27	50
PN 16 AR 20 90 VA	16	10	5/8"	250	G 3/4" -14	32	20.5
PN 20 AR 90 VA	19	12	3/4"	250	G 3/4" -14	32	50
PN 20 AR 25 90 VA	19	12	3/4"	200	G 1" -11	41	51
PN 25 AR 90 VA	25	16	1"	200	G 1" -11	41	64.5
PN 25 AR 32 90 VA	25	16	1"	160	G 1.1/4" -11	50	76
PN 32 AR 90 VA	31	20	1.1/4"	160	G 1.1/4" -11	50	74.5
PN 32 AR 40 90 VA	31	20	1.1/4"	125	G 1.1/2" -11	55	98
PN 40 AR 90 VA	38	24	1.1/2"	125	G 1.1/2" -11	55	95
PN 50 AR 90 VA	51	32	2"	80	G 2" -11	70	119

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Diğer modeller

PN AR 90 Pres Nipel, DKR Yassı 90° Aç