


# HD 800

## Yüksek Basınç Hortumu

### Özellikler

Akışkanlar	Hidrolik yağlar (mineral yağ bazı)
Kullanım Alanı	Mineral yağ bazlı yüksek basınçlı hidrolik sistemler hidrostatik tahrikler Yapı endüstrisi Tarımcılık
Özel Nitelikler	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı 500,000 cycles impulse tested
Standart	SAE 100 R15
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çok dayanıklı çelik telden dört (NW 25'e kadar) veya altı (NW 32'den itibaren) spiral örgü
Dış Kat	synthetic rubber with high abrasion resistance MSHA standartında alev geciktirici
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	40094100



### Ürün

Adı	Standart	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom.	Dış çap nom.	Çalışma basıncı	Kontrol basıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı min.	m başın a ağırlık
					(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HD 816	EN 856 4SP	16	10	5/8"	15.9	29	500	1000	2000	200	1.2
HD 820	SAE 100 R15	19	12	3/4"	19.1	33.3	500	1000	2000	215	1.53
HD 825	SAE 100 R15	25	16	1"	25.4	40.4	500	1000	2000	270	2.07
HD 832	SAE 100 R15	31	20	1.1/4"	31.8	50.9	500	1000	2000	380	3.6

DN = Nominal çap, nominal genişlik