

KP 200 RM


Yüksek Basıncılı Hortum, Kompakt, Sürtünmeye Karşı Dayanıklı

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Glikol Su-yağ emülsiyonları Su (0 °C ila +70 °C) Mineral yağ
Kullanım Alanı	orta basınçlı devrelerde dar kullanım alanı koşullarında
Özel Nitelikler	Maksimum 1 milyon devire kadar impuls testinden geçirilmiştir!
Standart	EXCEEDS EN 857 2SC
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	MSHA standartında alev geciktirici aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6.4	13.4	450	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7.9	15	420	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9.5	17.4	385	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12.7	20.6	350	700	1400	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15.9	23.7	290	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19	27.7	280	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25.4	35.6	200	400	800	210

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHD 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

Frames

PHD 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk