

KP 600


Kompakt hortum

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila +70 °C)
Özel Nitelikler	özellikle çok esnek Dar büküm radyüsü aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı 500,000 cycles impulse tested
Standart	ISO 18752-CC
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama
Dış Kat	MSHA standartında alev geciktirici aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	121 °C
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)	m başına a ğırlık (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9.9	20.2	445	890	1780	65	0.7
KP 613	12	8	1/2"	13	22.9	420	840	1680	90	0.85
KP 616	16	10	5/8"	16.4	26.5	420	840	1680	100	1.04
KP 620	19	12	3/4"	19.5	30.5	380	760	1520	120	1.43
KP 625	25	16	1"	26	37.9	350	700	1400	150	2.2
KP 632	31	20	1.1/4"	32.5	45.9	350	700	1400	280	2.58

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHD 400	Kabuk, 4 SP
PHD 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk