

PA 700 SF 90 PLUS


Pres Armatür, SFL 90° Aç

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Swage fitting for HD 700 PLUS
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	flat seal with SAE O-ring
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Standart	SAE J 518 ISO 6162-1
Kısaltma	SFL
Customs tariff number	73079980



Teslimat kapsamı

Pres Nipel + Kabuk

Ürün

Adı	H (mm)	Flanş büyük lüğü (")	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 90 PLUS	8.1	1"	19	12	3/4"	320	44.5	139.8	71
PA 725 SF 90 PLUS	8.1	1"	25	16	1"	320	44.5	155.6	71
PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS	8.1	1.1/4"	25	16	1"	280	50.8	144	80
PA 725 SF 32 90 L 100 PL	8.1	1.1/4"	25	16	1"	280	50.8	174.3	100
PA 750 SF 90 PLUS	8.1	2"	50	32	2"	210	71.4	247.6	134

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Aksesuarlar

FH (3000 PSI)	SAE Yarım Flanş
FS	SAE ve ISO flanş contası
SCHRAUBE M	Alyan Cıvata
VF (3000 PSI)	SAE Tam Flanş
SCHRAUBE M SK	Hexagon screw