

TE 200 B


Ketenli alçak basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel uygulamalar için alçak basınç hortumu |
| Akışkanlar | Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları |
| İç Kat | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| Takviye Kat | tek kat veya iki kat keten örgü |
| Dış Kat | yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık maks. | 100 °C |
| Standart | EN 854 2TE |
| Customs tariff number | 40093100 |



Ürün

| Adı | DN* | Boyut | İnç | İç çap m in. | İç çap m aks. | Dış çap min. | Dış çap maks. | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı m in. |
|----------|-----|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TE 204 B | 5 | 3 | 3/16" | 4.9 | 5.2 | 10 | 11.6 | 80 | 160 | 320 | 35 |
| TE 206 B | 6 | 4 | 1/4" | 6.4 | 6.9 | 12.6 | 14.2 | 75 | 150 | 300 | 40 |
| TE 208 B | 8 | 5 | 5/16" | 7.9 | 8.4 | 14.1 | 15.7 | 68 | 136 | 272 | 50 |
| TE 210 B | 10 | 6 | 3/8" | 9.5 | 10 | 15.7 | 17.3 | 63 | 126 | 252 | 60 |
| TE 213 B | 12 | 8 | 1/2" | 12.7 | 13.3 | 18.7 | 20.7 | 58 | 116 | 232 | 70 |
| TE 216 B | 16 | 10 | 5/8" | 15.8 | 16.5 | 22.9 | 24.9 | 50 | 100 | 200 | 90 |
| TE 220 B | 19 | 12 | 3/4" | 18.8 | 19.8 | 26 | 28 | 45 | 90 | 180 | 110 |
| TE 225 B | 25 | 16 | 1" | 25.4 | 26.2 | 32.9 | 35.9 | 40 | 80 | 160 | 150 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

| | |
|---------|---------------------------------------|
| PHT | Kumaş dokuma hortumu için pres yuvası |
| PHT 200 | Kumaş dokuma hortumu için pres yuvası |