


Özellikler

Akışkanlar	sıcak su Buhar
Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Özel Nitelikler	yüksek sıcaklık, sürtünme ve ozon dayanıklılığı
Çalışma basıncı	Doymuş buhar maks. 6 bar sıcak su maks. 18 bar
İç Kat	SBR / EPDM, conductive
Takviye Kat	iki tekstil ekler sarılı
Dış Kat	SBR / NBR
Renk	siyah
Sıcaklık sahası	+164°C (Doymuş buhar); +95°C (sıcak su)
Customs tariff number	40092100



Uyarı

Lütfen BG CHEMIE T002 yönetmeliklerine dikkat edin; Hortum hatları Güvenli kullanım / 6.3.3 Buhar ve sıcak su için hortum hatlarıyla kullanım için ek uyarılar.
Kullandıktan sonra su veya buharı tahliye edin.

Ürün

Adı	Dış çap (mm)	İç çap (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	Bükme yarı çapı min. (mm)	Bobin uzu nluđu (m)	Only as roll
DAMPF 13-5 G	23	13	6	5	Meter	80	40	Yes
DAMPF 16-5 G	26	16	6	5	Meter	95	40	Yes
DAMPF 19-6 G	31	19	6	6	Meter	115	40	Yes
DAMPF 25-6 G	37	25	6	6	Meter	150	40	Yes
DAMPF 32-7 G	46	32	6	7	Meter	195	40	Yes
DAMPF 38-7 G	52	38	6	7	Meter	230	40	No
DAMPF 51-8 G	67	51	6	8	Meter	300	40	No