


### Özellikler

Kullanım Alanı	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış havşa
Malzeme	Paslanmaz çelik
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Kısaltma	DKR
Customs tariff number	73072910



### Uyarı

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

### Ürün

Adı	DN	Boyut	İnç	Çalışma b asıncı (bar)	G1	S1
PN 06 AB 02 VA	6	4	1/4"	350	G 1/8" -28	14
PN 06 AB VA	6	4	1/4"	400	G 1/4" -19	17
PN 06 AB 10 VA	6	4	1/4"	400	G 3/8" -19	19
PN 06 AB 13 VA	6	4	1/4"	350	G 1/2" -14	27
PN 08 AB 06 VA	8	5	5/16"	400	G 1/4" -19	19
PN 08 AB 10 VA	8	5	5/16"	400	G 3/8" -19	19
PN 08 AB 13 VA	8	5	5/16"	350	G 1/2" -14	27
PN 10 AB 06 VA	10	6	3/8"	400	G 1/4" -19	19
PN 10 AB VA	10	6	3/8"	400	G 3/8" -19	19
PN 10 AB 13 VA	10	6	3/8"	350	G 1/2" -14	27
PN 13 AB 10 VA	12	8	1/2"	350	G 3/8" -19	19
PN 13 AB VA	12	8	1/2"	350	G 1/2" -14	27
PN 13 AB 16 VA	12	8	1/2"	350	G 5/8" -14	27
PN 13 AB 20 VA	12	8	1/2"	315	G 3/4" -14	32
PN 16 AB 13 VA	16	10	5/8"	350	G 1/2" -14	27
PN 16 AB VA	16	10	5/8"	350	G 5/8" -14	27
PN 16 AB 20 VA	16	10	5/8"	250	G 3/4" -14	32
PN 20 AB 13 VA	19	12	3/4"	315	G 1/2" -14	27
PN 20 AB VA	19	12	3/4"	315	G 3/4" -14	32
PN 20 AB 25 VA	19	12	3/4"	250	G 1" -11	41
PN 20 AB 32 VA	19	12	3/4"	160	G 1.1/4" -11	50
PN 25 AB 20 VA	25	16	1"	250	G 3/4" -14	32
PN 25 AB VA	25	16	1"	250	G 1" -11	41
PN 25 AB 32 VA	25	16	1"	160	G 1.1/4" -11	50
PN 32 AB VA	31	20	1.1/4"	160	G 1.1/4" -11	50
PN 32 AB 40 VA	31	20	1.1/4"	125	G 1.1/2" -11	55

Adı	DN	Boyut	İnç	Çalışma b asıncı	G1	S1
PN 40 AB VA	38	24	1.1/2"	125	G 1.1/2" -11	55
PN 40 AB 50 VA	38	24	1.1/2"	80	G 2" -11	70
PN 50 AB VA	51	32	2"	80	G 2" -11	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik

### Diğer modeller

PN AB	Pres Nipeli, DKR
-------	------------------