


# TE 100

## Ketenli alçak basınç Hortumu

### Özellikler

Customs tariff number	40093100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat tekstil örgülü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	Genel uygulamalar için alçak basınç hortumu
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 854 1TE
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



### Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

### Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap m in.	İç çap m aks.	Dış çap min.	Dış çap maks.	Çalışma basıncı	Kontrol b asıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı m in.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
TE 104	5	3	3/16"	4.9	5.2	10	11.6	25	50	100	35
TE 106	6	4	1/4"	6.4	6.9	11.6	13.2	25	50	100	45
TE 108	8	5	5/16"	7.9	8.4	13.1	14.7	20	40	80	65
TE 110	10	6	3/8"	9.5	10	14.7	16.3	20	40	80	75
TE 113	12	8	1/2"	12.7	13.3	17.7	19.7	16	32	64	90
TE 116	16	10	5/8"	15.8	16.5	21.9	23.9	16	32	64	115
TE 120	19	12	3/4"	18.8	19.8	26	28	12	24	48	165
TE 125	25	16	1"	25.4	26.2	32.9	35.9	12	24	48	220

DN = Nominal çap, nominal genişlik