

SGD 100


Emiř ve Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Su-yağ emülsiyonları Su (0 °C ila +70 °C)
Kullanım Alanı	Alçak basınçlı emiř ve basınç sistemleri
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması ve çelik tel spirali
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	Dış çap (mm)	İç çap nom. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
SGD 125	25	16	1"	40	25.4	25	75	-0.9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	46	32	25	75	-0.9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	54	38	25	75	-0.9	228
SGD 150	51	32	2"	67	50.8	25	75	-0.9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	82	63.5	25	75	-0.9	381
SGD 176	76	48	3"	96	76.2	25	75	-0.9	457
SGD 1102	100	64	4"	125	101.6	25	75	-0.9	610

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHD 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PSGD 100	Kabuk, SGD 100