

3 BKR LK


3 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	84818081
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Delme	L-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Dizayn	kompakt yapı
Bağlantı 1 - 3	BSP iç dış silindirik
Sıcaklık maks.	80 °C
Yüzey koruması	cilalı



Uyarı

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
null
null

Ürün

Adı	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	Örtü	LW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	PN 400	9	negatif (açık)	5	1.5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	PN 400	9	negatif (açık)	6	1.5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	PN 400	9	negatif (açık)	9	1.5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	PN 350	9	negatif (açık)	11.5	1.5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	PN 350	14	negatif (açık)	18	1.5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	PN 350	14	negatif (açık)	22	1.5

DN = Nominal çap, nominal genişlik

LW = Işık genişliği

PN=Çalışma Basıncı

SW = Anahtar genişliği

SF = Güvenlik faktörü

Yedek parçalar

BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)
BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu

Diğer modeller

3 BKR LK VZ	3 Yollu Vana, Blok Tipi
-------------	-------------------------