

NY 800


Termoplastik Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	39173100
İç Kat	Polyester elastomer
Takviye Kat	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan (PUR) kabartmalı
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %3
Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı devridaimler genel kullanım
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı deterjan veya alkali maddeleri kullanıldığında kabarma veya pörsüme yok çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genleşmesi .
Akışkanlar	Mineral yağ Gaz halindeki veya kimyasal maddelerle uygulamalar Sentetik yağlar Su (0 °C ila +60 °C) Su-yag emülsiyonları (+60 °C'ye kadar)
Standart	ISO 3949/R8-1
Sıcaklık maks.	93 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bası ncı (bar)	çatlama bası ncı (bar)	Bükme yarıç pı min. (mm)
NY 804	5	3	3/16"	5	8.9	350	1400	30
NY 806	6	4	1/4"	6.5	11.5	350	1400	50
NY 808	8	5	5/16"	8.1	13.4	310	1200	55
NY 810	10	6	3/8"	9.7	15.5	280	1120	60
NY 813	12	8	1/2"	13	19.9	245	980	80
NY 820	19	12	3/4"	19.5	26.9	165	660	150
NY 825	25	16	1"	25.9	34.2	140	560	200

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHY 700 N	Kabuk, NY 700
PHY 800 N	Kabuk, NY 800