


Özellikler

Akışkanlar	bir çok teknik akışkanlara dayanıklı özellikle de boya püskürtme tekniğinde kullanılan boya ve çözeltilere karşı dayanıklıdır çözücü
Kullanım Alanı	çok hafif ağırlıkta ve yüksek esnekliğe, elektrik iletkenliğine sahip boya hortumu
Özel Nitelikler	with copper braid spiral uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamid (PA)
Takviye Kat	tek kat polyester örgü, elektrostatik akım iletkenliği için bakır takviyeli
Dış Kat	NW 4: Poliamid; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	80 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1
Customs tariff number	39173100



Uyarı

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Boya püskürtme hortumları, meslek sendikalarının sıvı püskürtücülerle ilgili yönetmeliğine (ZH 1-406) tabidir. Bağlamada dikkat edin.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	20°C için BD* (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
TAF 104 CU	4	2	1/8"	4	8.1	325	280	370	740	40
TAF 106 CU	6	4	1/4"	6.3	11.2	225	190	255	510	63

DN = Nominal çap, nominal genişlik

BD = Çalışma basıncı