

Özellikler

Akışkanlar	Buhar Kaynar Su (maksimum 150 °C'ye kadar)
Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Özel Nitelikler	elektrik iletkenliğine sahiptir
Standart	ISO 6134-2A
İç Kat	EPDM
Takviye Kat	iki kat çelik telden örgülü
Dış Kat	EPDM (kumaş incelemesinden geçmiştir)
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	208 °C
Customs tariff number	40092100



Uyarı

Lütfen BG CHEMIE T002 yönetmeliklerine dikkat edin; Hortum hatları Güvenli kullanım / 6.3.3 Buhar ve sıcak su için hortum hatlarıyla kullanım için ek uyarılar.
Kullandıktan sonra su veya buharı tahliye edin.
İstek halinde uygun hortum armatürleri temin edilebilir.

Ürün

Adı	Dış çap	İç çap n om.	Çalışma basıncı	Et Kalınlığı	Birim	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı min.	Bobin uzunluğu	Only as roll
	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)		(bar)	(mm)	(m)	
DAMPF 13-6 B	25	13	18	6	Meter	180	130	40	Yes
DAMPF 16-6 B	28	16	18	6	Meter	180	160	40	Yes
DAMPF 19-7 B	33	19	18	7	Meter	180	190	40	Yes
DAMPF 25-7.5 B	40	25	18	7.5	Meter	180	250	40	Yes
DAMPF 32-8 B	48	32	18	8	Meter	180	320	40	Yes
DAMPF 38-8 B	54	38	18	8	Meter	180	380	40	No
DAMPF 50-9 B	69	50.8	18	9	Meter	180	500	40	No